



2020 年 A1 设计前期与场地设计对答案贴

感谢参与回忆的每一位土注小伙伴，必过锦鲤祝福送给你们~

1.某房屋建筑工程需要岩土工程详细勘察，设计单位应向勘察单位提供的资料中，不包括的内容是：

D.建筑的地基类型和地基处理方式

2.居住区改建，不需要取得的技术资料？

A.周边居民的意见书

3. 河流间歇下蚀或堆积作用而形成的沿河岸分布的不受洪水淹没的台阶。

C.河谷阶地

4.我国建筑日照计算参数中，应选取的日照基准年是：

C.2001

5.冬季保温兼顾夏防热的

D.寒冷

6.风玫瑰图 全年 夏季 冬季线

A.全年西南风

7.关于特别重要防护对象的防洪标准的描述，正确的是：

B.可用可能最大洪水表示

8. 暂缺

9.下列地震设防烈度及建筑抗震设防类别对建筑设计的影响，错误的是

C.非结构构件不受抗震影响，不用进行抗震设计

10.拟建场地中两点 A、B，A：X=310202.580，Y=501213.025，B：X=320112.015，Y=499787.328，B 在 A 的__

B.西北

11. 图中左下角中粗线表示：

B.新建地下建筑

12.国家历史名城里面历史文化街区保护范围线是

b.紫线

13.住宅用地容积率为 2.0 说法错误的是

D.地块内为此住宅用地配套的商业服务设施不算在容积率 2.0 指标内





14. 暂缺

15. 使用国有土地不收费的是以下那种 ()

B 国有土地划拨

16. 暂缺

17. 居住用地不适合选择一下那块用地?

c. 多年前山洪冲刷的山脚下

18. 商场选址

C2 和 4

19. 学校选址

A



20. 垃圾转运码头选址, 较适宜

D 郊野公园

21. 建设项目选厂报告不包括

C 规划意见书

22. 为完善质量保证体系, 提升建筑品质, 我国将在建设工程领域建立:

A 建筑“先策划, 后评估”制度

3. 建设项目策划决策阶段不包括的工作内容:

C 项目概算

24. 确定项目建设规模的说法, 下列错误的是?

C 急救中心按床位数

25. 暂缺

26. 建筑总体规划错误的是

C 纬度 45 度以上的亚寒带寒带地区建筑不应东西向

27. 关于建筑朝向说法错误的是:

B. 温带和亚热带宜选择东西向





46. 暂缺

47. 建筑师为考虑投资方经济利益最大化，以下哪个正确

B 开发地下空间，合理安排停车位

48. 关于投资估算的说法，错误的是：

B. 可行性研究阶段的投资估算宜采用投资估算法进行编制

49. 以下关于工程项目进度计划的说法，错误的是（）

D 必须采用工作量表编制方法

50. 大型公共建筑的后评价是指

b 使用后评价

51. 下列建筑物或设施中，不可突出建筑控制线的是：

B 高层建筑的裙房

52. 下列建筑或设施，不可突出道路红线或用地红线的是：

D：地下设施

53. 影响日照因素，错误的是

C. 经济水平

54. 关于建筑物与建筑基地，及其建筑物关系的说法，错误的是：

D. 与基地边界贴临的建筑面向相邻基地的门、洞口，设防火门，方可向相邻基地开放

55. 关于容积率的定义

A 在一定的用地范围和计容范围内，建筑面积总和和用地面积总和的比值

56. 关于居住区用地面积计算范围的说法，错误的是？

B 当周界为城市干道或支路时，各级生活圈的居住区用地范围应算至道路红线

57. 某停车数量为 280 辆的多层汽车库与其相邻的一、二耐火等级多层办公楼间最小防火间距是：（）

C. 10m

58. 某中小城市以大寒日 2h 为住宅日照标准，其幼儿园寝室底层满窗日照标准应为：

D. 冬至日 3h

59. 暂缺

60. 城市居住区的配套人防布置，以下哪项错误：

A 居住区只设置医疗救护站，不用设置人员掩蔽工程

61. 建筑基地机动车出入口位置，下列规定错误的是

C 距地铁出入口、公共交通站台边缘不应小于 10.0m

62. 基地内道路设置错误的是

C 人行道路宽度不应小于 2.5 米





63. 建筑基地内地下机动车车库出入口与连接道路的缓冲段规定，错误的是：

D. 当出入口直接连接基地外城市道路时，其缓冲段长度不宜小于 5.5m

64. 室外机动车场设计要求的说法错误的是

A. 停车场应满足排水要求，排水坡度不应小于 3%

65. 暂缺

66. 关于非机动车停车场设置的说法，错误的是

A. 应设置在基地边界线以内，出入口宜设置在交叉路口附近

67. 建筑高度大于 50 米的建筑消防车登高场地的长度和宽度，分别为

C. 20×10

68. 暂缺

69. 下列幼儿园基地与总平面布置的说明，错误的是：

C. 与大型商场合建时应设置在底层并有独立出入口

70. 根据现防灾规范不属于防灾避难场所防御对象的是

D. 空袭

71. 关于场地设计标高与地下水位的关系正确的是：

A. 场地设计标高高于多年最高地下水位

72. 关于建筑基地场地竖向设计，说法错误的是

B. 当大于 5% 时，宜采用台阶式布置方式

73. 关于建筑场地设计标高与周边城市道路标高关系的说法，正确的是？

A. 建筑场地设计标高宜比周边城市道路最低路段标高高 0.2m 以上

74. 关于面积较大或者地形较复杂的建筑基地内土石方工程处理说法正确的是：

D. 应减少土方工程量，填挖方量接近平衡

75. 基地人行道的坡度错误的是？

B. 积雪或冰冻 6%

76. 居住街坊附属道路，当机动车车道和非机动车车道合并时，纵坡坡度正确的是：

B. 采用或分段按非机动车坡度要求设置

77. 关于消防登高操作场地最大坡度的说法，正确的是：

B. 3%

78. 自然坡度大的地形宜做台阶式处理，以下错误选项是：

A. 台地间采用土质护坡，坡比值为 1:1 ~ 1:1.5

79. 有关市政工程管线穿越基地的说法，下列选项正确的是：

D. 与基地无关的易燃易爆的市政工程管线不得穿越基地





80. 在车行道下设置工程管线的说法，正确的是

A 可设置埋深较大，翻修较少的工程管线

81. 关于综合管线敷设方法的说法，正确的是

C 各种工程管线不应在平行方向重叠直埋敷设

82. 管线复杂地段敷设，错误的是：

D 互相有干扰的管线不应设置同一管廊内

83. 工程管线最适合布置在规划道路的位置：

C 非机动车道与人行道下

84. 城市建设支线综合管廊不宜设置的部位是（ ）

D 机动车道下

85. 关于地下室顶板绿化工程设计，错误的是？

D 顶板防水层用刚性防水层

86. 对居住街坊内集中绿地的规划建设要求，错误的是：

D 在标准的建筑日照阴影范围之外的绿地面积不应少于 1/4，其中应设置老年人儿童活动场地

87. 关于居住街坊内非集中绿地面积计算方法错误的是

C 当与建筑物临接，应算至房屋墙角

88. 消防间距

B . 4m

89. 某高层公共建筑建筑高度 45m，周边消防车道和消防车登高场地关系如图，满足消防规范的是：

B 环形，分开布置，长度间隔满足要求

90. 新设计车站的图例



上面一共 80 题，还有 10 位小伙伴没有来得及回复，但应该可以对的差不多了，这一门满分 90 分，54 分及格~
祝大家逢考必过~过过过~





A 方案比较

29. 关于旧城改建居住区，下列错误的是：

D) 高度控制最大值与气候区划有关

30. 有关环保，消防，职业卫生，安全的建设项目说法错误的是

D 环评报告表、报告书应在可行性研究阶段报相关部门审批

31. 满足一定条件，下列符合消防设计要求的？

D. 托、幼及活动场所，在高层建筑内

32. 关于建筑策划选址应遵循的原则错误的是：

C. 合理利用空间提升环境品质

33. 暂缺

34. 暂缺

35. 关于装配式钢结构建筑的说法，错误的是（）

B. 应采用模块及模块组合的设计，遵循多规格少组合的原则

36. 钢结构住宅建筑使用年限下列说法正确的是

D 承重结构在设计使用年限内只需要进行正常维护

37. 某 330 辆小客车停车场出入口布置正确的是：

C 两个双向出入口

38. 停车场消防间距

A 一级车库和停车场 6m

39. 以下医院总图布置适宜的是（）？

C 停车场在东侧，污物分流

40. 中学拟新建教学楼，下列地块中较为适宜的地块是：

B: b 地块 城市干路 80m

41. 医院用地选择

B 变电站南侧 35m

42. 中小学校的操场位置，哪个不合适？

B 南偏西 15°

43. 国际建筑师协会（UIA）关于建筑师所提供的核心服务内容不包括：

B 报批报建

44. 关于建筑设计周期定额的说法，正确的是？

D 从拿到项目设计条件开始，包括方案设计、初步设计到施工图完成，将设计成果完成交付建设方的周期

45. 关于限额设计的说法，正确的是：

A 以控制事先约定投资额为前提的工程设计

